

## TNSJA 型油浸感应式稳压器参数

规格型号	输入电压	输出电压	产品尺寸 (MM)	产品(KG)	电流(A)	单位
TNSA-100KVA	380V±15%	380V	720*720*1450	520	152A	台
TNSA-150 KVA	380V±15%	380V	900*900*1600	680	228A	台
TNSA-200 KVA	380V±15%	380V	900*900*1600	740	304A	台
TNSA-250 KVA	380V±15%	380V	900*900*1600	800	380A	台
TNSA-300 KVA	380V±15%	380V	1000*1000*1700	1100	456A	台
TNSA-350 KVA	380V±15%	380V	1000*1000*1700	1150	531A	台
TNSA-400 KVA	380V±15%	380V	1000*1000*1700	1250	608A	台
TNSA-500 KVA	380V±15%	380V	1000*1000*1700	1350	760A	台
TNSA-600 KVA	380V±15%	380V	1020*1020*1900	1500	911A	台
TNSA-800 KVA	380V±15%	380V	1200*1200*1960	1800	1215A	台
TNSA-1000 KVA	380V±15%	380V	1400*1400*2200	2100	1520A	台
TNSA-1250 KVA	380V±15%	380V	1400*1400*2200	2300	1899A	台
TNSA-1600 KVA	380V±15%	380V	1550*1500*2300	3500	2431 A	台
TNSA-2000 KVA	380V±15%	380V	1600*1600*2350	4500	3039 A	台



输入电压: 323-437V 相电压:186-252V(+15%)  
 输出线电压: 380V 相电压 220V  
 稳压精度: ±(1-5)%可设定  
 稳压设定:360-420V  
 频率:50/60HZ  
 响应时间: <0.35  
 效率: 98%  
 波形失真: <3%  
 抗电强度:2500V/60S  
 绝缘电阻:>20MΩ  
 环境温度:-5℃~+40℃  
 相对湿度:95%  
 温升: <65℃  
 噪声: ≤65dB